

Характеристики					
Протокол связи с АТС	4-проводный гибридный: звук - аналоговый, сигнализация - цифровая			2-проводный, цифровой	Ethernet/Internet (IP нестандарт)
Громкая связь (спикерфон)	полудуплекс	полудуплекс	полудуплекс	полный дуплекс	полный дуплекс
Световая индикация вызова	+	+	+	+	+
Размер ЖК-дисплея, мм	42x124	42x124	24x94	30x94	30x94
Количество строк ЖК-дисплея	4	4	3	3	3
Регулировка угла наклона дисплея / корпуса	- / -	- / -	+ / -	- / +	- / +
Подсветка дисплея	+	+	-	+	+
Язык вывода информации на дисплей	русский	русский	русский/англ.	русский/англ.	русский/англ.
Количество функциональных клавиш	16	15	10	11	14
Навигационный джойстик	-	-	+	-	+
Количество программируемых клавиш	36	24	24	24	10
Количество цветов световой индикации клавиш	2	2	2	2	2
Количество программируемых клавиш консоли расширения	48	24	48	48	24 / 48
Количество цветов световой индикации клавиш консоли	2	2	2	2	2
Разъем дополнительной трубки	+	+	-	-	-
Разъем микротелефонной гарнитуры	+	+	+	+	+
Разъем внешнего микрофона	+	+	-	-	-
Разъем внешней акустической системы	+	+	-	-	-
Разъем магнитофона	+	+	-	-	-
Питание пульта	от внеш. БП	от внеш. БП	от АТС	от АТС	от внеш. БП
Питание консоли	от внеш. БП	от внеш. БП	от АТС	от АТС	от внеш. БП
Материал корпуса пульта и консоли	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Тип клавиатуры	пленочная	пленочная	клавишная	клавишная	клавишная
Габариты пульта, ГxШxВ, мм	400x310x110	240x280x185	180x265x135	229x229x126	229x195x108
Вес пульта не более, кг	3,5	2,5	1,5	1,1	1
Габариты консоли, ГxШxВ, мм	400x155x110	225x130x180	160x150x110	229x150x110	229x140x108
Вес консоли не более, кг	1,5	1	1	1	1